

STRUKTURFEINPUTZ 075 Fassade

Структурное декоративное покрытие для фасадов и стен помещений

Техническая карта

Характеристика:

Готовое к применению декоративное покрытие на базе водной дисперсии акрилового сополимера. После нанесения образует матовое водостойкое и атмосферостойкое "дышащее" покрытие с рельефной поверхностью типа "шуба", стойкое к истиранию; скрывает мелкие трещины и небольшие дефекты основания. Для внутренних и наружных работ.

Область применения:

Для защитной и декоративной отделки фасадов и стен помещений зданий и сооружений всех типов – А, Б и В (А - кроме отделки стен помещений, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции) по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпательванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам, кладке из керамического кирпича; рекомендуется для отделки подъездов зданий. Не рекомендуется наносить ее на известковые штукатурки, клеевые и масляные краски, лакированные и пластиковые поверхности.

Состав: Соплимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, кальциты, кварцевый песок, добавки, вода.

Рабочие данные:

Рабочая температура (воздуха, основания, материалов): от +5°C до +25°C.
Время высыхания покрытия: около 24 часов при температуре +20°C.
Расход: 1,0 – 1,2 кг/м².

Способ применения

Подготовка основания: покрытие наносится на прочные, чистые, сухие, ровные основания, очищенные от пыли и жирных пятен, плесени и грибов. Поверхности, покрытые плесенью или водорослями, очистить с помощью противогрибкового средства, рекомендуется использовать состав SEPTOBUD 1008. Все минеральные покрытия очистить сухим способом, слабо держащиеся фрагменты удалить.

Все поверхности предварительно грунтуют колерованной в тон наносимого покрытия грунтовкой DECKGRUND 320, пористые и рыхлые основания перед грунтованием обрабатывают грунтовкой TIEFGRUND LMF 301.

Подготовка материала к работе: Перед использованием проверить соответствие цвета заказанному. Перед началом работ перемешать в одной ёмкости количество колерованного материала из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения. Чтобы избежать различий в цвете, на одну поверхность наносить покрытие одной и той же производственной партии (указывается на этикетке).

Нанесение: Материал наносить от угла до угла без перерывов в нанесении; наносится с помощью валика с поролоновой шубкой или

краскораспылителем типа Sagola 429N с форсункой 4-6 мм (при давлении 2 атм и расходе воздуха ~ 150 л/мин) в один слой на чистую сухую загрунтованную поверхность. Также возможно нанесение покрытия STRUKTURFEINPUTZ 075 Fassade с помощью электрических распылителей текстурированных покрытий GRACO TexSpray RTX 5500.

При отделке фасадов зданий запрещается наносить покрытие STRUKTURFEINPUTZ 075 Fassade: на цоколь, при сильном ветре, возможности дождя и заморозков, на сырые, замороженные или нагретые выше плюс 25°C поверхности, а также при температуре окружающего воздуха ниже плюс 5°C и относительной влажности воздуха более 80%. В помещениях не наносить при температуре ниже плюс 8°C и относительной влажности воздуха более 70 %.

Очистка инструмента:

Чистой водой, сразу после окончания работы.

Упаковка:

Пластиковые ведра 22 кг на поддонах по 33 штуки.

Хранение:

24 месяца со дня изготовления, в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоемы и на почву. Остатки материала, а также материал истёкшим сроком годности следует сдать в пункт сбора опасных отходов.

Нормативный документ:

ТУ 20.30.11-038-52935415—2017.

Дата составления технической карты:

19.03.2019.

Актуальная редакция:

19.03.2019.

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, поверхности основания и квалификации строителей.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его

STRUKTURFEINPUTZ 075 Fassade

Структурное декоративное покрытие для фасадов и стен помещений

Техническая карта

самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.