

STRUKTURFEINPUTZ 077 Interieur

Структурное декоративное покрытие для стен и потолков

Техническая карта

Характеристика:

Готовое к применению декоративное покрытие на базе водной дисперсии акрилового сополимера. После нанесения образует матовое, моющееся, стойкое к истиранию покрытие с различной фактурной поверхностью ("шуба", "шуба-набрызг", "волна", "дождь" и др.) в зависимости от используемых инструментов; скрывает мелкие трещины и небольшие дефекты основания. Влагостойкое, экологически безопасное, позволяет получить множество декоративных эффектов в зависимости от способа нанесения.

Для внутренних работ.

Область применения:

Для декоративной отделки стен и потолков помещений зданий и сооружений всех типов - А, Б и В (А - кроме отделки стен и потолков помещений, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции) по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), заштукатуренным, гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам, кладке из керамического кирпича. Не рекомендуется наносить ее на известковые штукатурки, клеевые и масляные краски, лакированные и пластиковые поверхности.

Состав: Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, кальциты, кварцевый песок, добавки, вода.

Рабочие данные:

Рабочая температура (воздуха, основания, материалов): от +5°C до +25°C.

Время высыхания покрытия: около 24 часов при температуре +20°C.

Расход: 0,6 – 0,7 кг/м² в один слой.

Способ применения

Подготовка основания: покрытие наносится на прочные, чистые, сухие, ровные основания, очищенные от пыли и жирных пятен, плесени и грибов. Поверхности, покрытые плесенью или водорослями, очистить с помощью противогрибкового средства, рекомендуется использовать состав SEPTOBUD 1008. Все минеральные покрытия очистить сухим способом, слабо держащиеся фрагменты удалить.

Контрастные поверхности предварительно грунтуют колерованной в тон наносимого покрытия грунтовкой DECKGRUND 320, неконтрастные поверхности – не грунтуют. Пористые, рыхлые и мелящиеся основания перед грунтованием обрабатывают грунтовкой TIEFGRUND LMF 301.

Подготовка материала к работе: Перед использованием проверить соответствие цвета заказанному. Перед началом работ перемешать в одной ёмкости количество колерованного материала из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения. Чтобы избежать различий в цвете, на одну поверхность наносить покрытие одной и той же

производственной партии (указывается на этикетке).

Нанесение: для получения фактуры "шуба" материал наносят в один слой валиком с поролоновой шубкой от угла до угла без перерывов в нанесении; для получения других фактур STRUKTURFEINPUTZ 077 Interieur наносят тем же валиком участками не более 1,5 м² и сразу же придают нанесенному покрытию желаемую фактуру с помощью дополнительных инструментов – круглого шпателя, кельмы, шпателя-щётки, морской губки.

Нанесение краскораспылителем: все поверхности (независимо от их контрастности) предварительно грунтуют грунтовкой DECKGRUND 320, колерованной в тон STRUKTURFEINPUTZ 077 Interieur; материал наносят краскораспылителем типа Sagola 429N с форсункой 4-6 мм, давлением 2 атм и расходом воздуха ~ 150 л/мин. Также возможно нанесение покрытия STRUKTUR-FEINPUTZ 075 Fassade с помощью электрических распылителей текстурированных покрытий GRACO TexSpray RTX 5500. С помощью краскораспылителя получают фактуру "шуба-набрызг".

Не допускается наносить покрытие STRUKTURFEINPUTZ 077 Interieur на сырые, замороженные или нагретые выше плюс 25°C поверхности, а также при температуре окружающего воздуха в помещении ниже плюс 8°C и относительной влажности воздуха более 70%.

Очистка инструмента:

Чистой водой, сразу после окончания работы.

Упаковка:

Пластиковые ведра 22 кг на поддонах по 33 штуки.

Хранение:

24 месяца со дня изготовления, в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоемы и на почву. Остатки материала, а также материал с истекшим сроком годности следует сдать в пункт сбора опасных отходов.

Нормативный документ:

ТУ 20.30.11-038-52935415—2017.

Дата составления технической карты:

19.03.2019.

Актуальная редакция:

19.03.2019.

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов,

STRUKTURFEINPUTZ 077 Interieur

Структурное декоративное покрытие для стен и потолков

Техническая карта

проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, поверхности основания и квалификации строителей.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.