

# PUTZGRUND 330

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

## Характеристика:

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку на основе акриловой дисперсии. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости. Не содержит органического растворителя. Облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию. Устойчива к воздействию атмосферных факторов. Возможна окраска под цвет штукатурной массы. Подходит для нанесения на все строительные основания внутри и снаружи зданий.

## Применение:

Средство предназначено для финишной подготовки поверхности перед нанесением минеральных, акриловых и мозаичных штукатурок KREISEL. Регулирует впитывающую способность основания и уменьшает расход штукатурных составов.

## Технические данные:

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, наполнители, кварцевая крошка и другие наполнители, пигменты, вспомогательные средства.  
Плотность: около 1,50 г/см<sup>3</sup>.

## Рабочие данные:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.  
Время высыхания покрытия: около 4 часов.  
Возможность нанесения штукатурного покрытия: через 24 ч после нанесения грунтового средства.  
Цвет: белый или подобранный под цвет штукатурки.  
Расход: около 0,2 – 0,3 кг/м<sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности).

## Способ применения:

### Подготовка основания:

Все основания должны быть несущими, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и солевых пятен и быть равномерно сухими по всей поверхности. Загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами основания полностью смыть водой с добавлением детергентов. Проявления биологического характера рекомендуется устранить с помощью фунгицидных средств, а затем механическим путем очистить. Сильно впитывающие поверхности загрунтовать средством TIEFGRUND-LMF 301.

### Подготовка материала к работе:

Перед применением тщательно размешать содержимое упаковки. Средство не разбавлять водой и не смешивать с другими материалами.

### Способ применения:

Грунтовое средство PUTZGRUND 330 нужно равномерно наносить на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания. Штукатурный слой наносить через 24 часа высыхания загрунтованной поверхности. Недопустимо проводить работы при окружающей температуре ниже + 5°C, а также производить работы

по облицовке во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции облицовки без специальных заслонов, ограничивающих влияние атмосферных факторов. Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, мороза и слишком быстрого высыхания.

### Внимание!

При монтаже фасадных теплоизоляционных систем KREISEL TURBO следует применять полный комплект материалов, входящих в состав данных систем.

## Очистка инструмента:

Чистой водой, непосредственно после окончания работы.

## Упаковка

Пластиковые ведра по 15 кг на паллете 48 шт.

## Хранение:

12 месяцев со дня изготовления, в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до +25°C.

Для грунтовки в версии «winter» допускается 5 циклов замораживания при температуре не ниже - 18°C общей продолжительностью не более 5 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°C.

## Транспортировка:

Для грунтовки в версии «winter» допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже - 18°C общей продолжительностью не более 5 дней.

## Меры предосторожности:

Избегать контакта с кожей и защищать глаза. В случае попадания в глаза обильно промыть чистой водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу вымыть место контакта водой. Рекомендуется использовать перчатки и защитную одежду.

## Нормативный документ:

ТУ 2316-002-13344853-14 «Грунтовки водно-дисперсионные акриловые и акрил-силиконовые под составы декоративные штукатурные на полимерной основе».

## Дата составления технической карты:

03.2011.

## Актуальная редакция:

29.10.2015.

## Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, поверхности основания и квалификации строителей.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с

# PUTZGRUND 330

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.