

STEINSIEGEL 1001

Средство для клинкера и камня

Характеристика:

Средство для облагораживания, чистки и ухода за натуральным камнем, клинкером и изделиями из строительной керамики, производимое на базе акрилового полимера. После высыхания водостойкое, паропроницаемое, стойкое к воздействию большинства солей и кислот, а также воздействию УФ-лучей. Придает эстетичный вид и защищает обрабатываемую поверхность.

Назначение:

Подходит для нанесения на натуральный камень, клинкерную плитку и кирпич, а также керамический кирпич и черепицу, придавая поверхностям рустикальный вид. Уплотняет пористые структуры, а также затрудняет проникание грязи, не вызывая блеска и не образуя пленки. Предназначено для внутренних и наружных работ.

Технические данные:

Состав: акриловый полимер, алифатические углеводороды, вспомогательные средства
Объемная плотность: около 0,8 г/см³

Рабочие данные:

Температура применения: от +5°C до +25°C
Цвет: прозрачный, бесцветный
Время высыхания: зависит от температуры окружающей среды
Расход: около 0,08-0,12 л/м² в зависимости от впитывающей способности основания

Способ применения:

Подготовка поверхности: Основание должно быть идеально чистым и сухим, поэтому все загрязнения следует удалить. Ржавчину, пятна и известково-цементные загрязнения удалить с помощью средства для удаления цементных загрязнений FINITO 1007. Поверхности, покрытые плесенью, водорослями или мхом, обработать противогрибковым средством SEPTOBUD 1008, затем очистить механически щеткой или губкой и повторно покрыть противогрибковым средством. Поверхности, не предназначенные для обработки средством, следует тщательно закрыть.

Приготовление продукта: Средство производится в форме, готовой к применению. Перед использованием встряхнуть. Не разбавлять и не смешивать с другими средствами.

Способ применения: Наносить равномерно с помощью кисти или валика. На слабо впитывающие поверхности следует наносить более тонкий слой, а сильно впитывающие основания рекомендуется смазать средством повторно после высыхания первого слоя. Обработку следует выполнять в сухую погоду, при небольшой влажности. Учитывая воздействие атмосферных осадков и степень загрязнения окружающей среды, рекомендуется по мере необходимости периодически обрабатывать поверхность средством. Средство нельзя применять для ухода за полированной и стеклянной поверхностью, так как эти материалы не впитывают препарат. Перед нанесением средства на сильно впитывающие основания (например, песок)

необходимо убедиться, что средство не приведет к нежелательному изменению цвета основания.

Очистка инструментов:

Чистой водой, сразу после окончания работы.

Упаковка:

Емкости 1 л в коробках по 12 штук.

Хранение:

До 12 месяцев от даты изготовления, в сухом месте и неповрежденных заводских упаковках, при температуре от +5°C до +25°C.

Меры предосторожности:

Частое воздействие средства на кожу может вызывать сухость кожи или образование трещин. Оказывает вредное воздействие, может привести к повреждению легких при проглатывании.

Дата обновления:

05/2007