

DECKGRUND 320

Пигментированная грунтовка под краски и структурные декоративные покрытия

Характеристика:

Грунтовка для наружных и внутренних работ; подготовка к окраске и декоративной отделке фасадов зданий, стен и потолков помещений, а также подготовка к окраске минеральных, акриловых и силиконовых декоративных штукатурок, применяемых в СФТК KREISEL TURBO. Наносят под базы TR красок ACRYLFARBE 001, SILIKONFARBE 003, под структурные декоративные покрытия STRUKTURFEINPUTZ Fassade 075, STRUKTURFEINPUTZ Interieur 077, перед ремонтной окраской декоративных штукатурок ACRYLPUTZ 010 и SILIKONPUTZ 030.
Связующее: водная дисперсия акрилового сополимера.

Применение:

Средство предназначено для финишной подготовки оснований, образует полупрозрачное матовое паропроницаемое покрытие с ровной однородной поверхностью; выравнивает впитывающую способность подготавливаемой поверхности, повышает адгезию последующих отделочных слоёв, поверхности перед нанесением минеральных, акриловых и мозаичных штукатурок KREISEL. Регулирует впитывающую способность основания и уменьшает расход штукатурных составов. Не разбавлять и не смешивать с другими материалами!

Технические данные:

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, наполнители, кварцевая крошка и другие наполнители, пигменты, вспомогательные средства.
Плотность: около 1,50 г/см³.

Рабочие данные:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
Время высыхания покрытия: около 6 часов при температуре от + 18 до + 22 °C.
Возможность нанесения штукатурного покрытия: через 24 ч после нанесения грунтового средства.
Цвет: белый или подобранный под цвет штукатурки.
Расход: около 0,12 – 0,17 кг/м² (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности).

Способ применения:

Подготовка основания:

Все основания должны быть сухими, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и солевых пятен и быть равномерно сухими по всей поверхности. Загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами основания полностью смыть водой с добавлением детергентов. Проявления биологического характера рекомендуется устранить с помощью фунгицидных средств, а затем механическим путем очистить.

Подготовка материала к работе:

Перед применением проверить соответствие цвета грунтовки заказанному цвету, тщательно размешать

содержимое упаковки. Средство не разбавлять водой и не смешивать с другими материалами.

Способ применения:

Грунующее средство DECKGRUND 320 нужно равномерно наносить на поверхность малярным методом с использованием кисти, валика или краскораспылителем в один слой и оставить до высыхания. Штукатурный слой наносить через 24 часа высыхания загрунтованной поверхности. Недопустимо проводить работы при окружающей температуре ниже + 5°C, а также производить работы по облицовке во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции облицовки без специальных заслонов, ограничивающих влияние атмосферных факторов. Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, мороза и слишком быстрого высыхания.

Внимание!

При монтаже фасадных теплоизоляционных систем KREISEL TURBO следует применять полный комплект материалов, входящих в состав данных систем.

Очистка инструмента:

Чистой водой, непосредственно после окончания работы.

Упаковка

Пластиковые ведра по 8 литров на паллете 44 шт.

Хранение:

48 месяцев со дня изготовления, в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до +30°C.

Транспортировка:

По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре от + 5 до + 30 °C.

Меры предосторожности:

Избегать контакта с кожей и защищать глаза. В случае попадания в глаза обильно промыть чистой водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу вымыть место контакта водой. Рекомендуется использовать перчатки и защитную одежду. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки грунтовки, а также грунтовку с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Нормативный документ:

ТУ 20.30.11-031-52935415—2017 «Грунтовка акриловая пигментированная под водно-дисперсионные краски и структурные декоративные покрытия

Дата составления технической карты:

04.06.2024.

Актуальная редакция:

04.06.2024.

DECKGRUND 320

Пигментированная грунтовка под краски и структурные декоративные покрытия

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, поверхности основания и квалификации строителей.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.